



Технічна інформація (08/24)

## MOBIHEL АНТИСИЛІКОНОВИЙ ЧИСТЯЧИЙ ЗАСІБ

- Для очистки сталі та для очистки між шарами у випадку зашпатльованої поверхні й двошаровому фарбуванні з метою попередження появи різних дефектів на поверхні, що була пофарбована
- Не рекомендовано торкатися голими руками поверхні, яку було очищено.
- Відповідає VOC вимогам

	Очищення:	
	Термін зберігання:	5 років

2004/42/II B(a) (850) 810

У відповідності з вимогами ЄС максимальний вміст летючих речовин (VOC) для цього виду матеріалів (категорія II Б (а), підготовлених до нанесення, складає **850** г/л. VOC нашого матеріалу складає **810** г/л.

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ!

Дані в інформації можуть змінюватися в залежності від різних умов.

Всі пункти цієї інформації можуть бути змінені в будь-який час без попереднього повідомлення.

Інформація заснована на багаторічному досвіді співпраці з Відділом Розробки і Відділом Технічного обслуговування і є власністю HELIOS Refinish.

Гарантуємо, що якість виконаної роботи відповідно з нашими інструкціями дає відповідні результати. Відмовляємося від будь-якої відповідальності, якщо були використані будь-які інші продукти або будь-які інші фактори вплинули на кінцевий результат.

Остання версія технічної інформації замінює всі попередні, отримати її можна безпосередньо у Вашого торгового партнера.

Користувач цього продукту повинен використовувати його відповідно до законодавства і правил безпеки при використанні та утилізації відходів.

2024-24 (01.08.2024)