

Ficha técnica (08/24)

MOBIHEL MASILLA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO

- Masilla para nivelar zonas profundas, irregulares y pequeños óxidos (hasta 1 cm) en cualquier tipo de metal
- Secado rápido
- Fácil lijado
- Después de lijar es obligatorio aplicar uno de MOBIHEL MASILLA, para igualar las partes salientes y obtener una superficie lisa.
- No tiene poros después del lijado
- No ablanda con el tiempo
- Alta flexibilidad
- Color: Verde
- VOC compatible

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO	FE	ZN	AL
	 P220 - P280	 MOBIHEL LIMPIADOR ANTISILICÓNICO	 MOBIHEL LIMPIADOR ANTISILICÓNICO
	 MOBIHEL LIMPIADOR ANTISILICÓNICO	 P220 - P280	 P220 - P280
		 MOBIHEL LIMPIADOR ANTISILICÓNICO	 MOBIHEL LIMPIADOR ANTISILICÓNICO

	Proporción de mezcla:	MOBIHEL MASILLA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO BP ENDURECEDOR	100 g 2 g
	Maceta de vida de la mezcla a 20°C:	3 - 6 min	
	Revuelva bien:		
	Difusión:		

NOTA:
uno de MOBIHEL MASILLA

	Secado a 20°C:	20 - 30 min
---	----------------	-------------

	Tiempo de secado (infra-rojo de onda corta):	5 min Distancia al objeto: 70 - 80 cm
	Lijado en seco:	Lijado rugosa: P80 - P120
	Difusión:	
	Tratamiento adicional:	Todos los rellenos 2K MOBIHEL
	Vida útil:	18 meses

Valor límite UE VOC para este tipo de producto (categoría II B (b)) en el formulario, que está listo para aplicar es de **250 g/l**. VOC de este producto, preparado para su uso es **170 g/l**.

SOLO PARA USO PROFESIONAL: CONSULTE LA HOJA DE SEGURIDAD

La fecha puede variar dependiendo de las condiciones.

Cualquier parte de esta información puede variar sin previo aviso.

La información se deriva de años de experiencia y en la colaboración del departamento técnico y desarrollo propiedad de Helios Refinish.

Garantizamos que la calidad del trabajo realizado de acuerdo con nuestras instrucciones arroja resultados, mientras que renunciamos a cualquier responsabilidad si se utilizaron otros productos o si otros factores influyeron en el resultado final.

La última versión de TDS reemplaza todas las versiones anteriores. Puede obtener la última versión en su distribuidor

El usuario de este producto debe de usarlo según las leyes y reglamentos de seguridad en el trabajo y gestión de residuos

2024-8 (01.08.2024)