

Ficha técnica (08/24)

MOBIHEL FONDO PARA PLÁSTICOS

- Imprimación 1k para usar en sistemas de pintura plástica en tres etapas
- Adhesión a todas las piezas exteriores de plástico para automóviles OEM
- No apto para pintar polietileno
- Válido para spray
- Rápido secado
- Se puede recubrir con cualquier MOBIHEL FONDO 2K o MOBIHEL ACABADO
- Color: Transparente con adición de pigmentos para controlar la aplicación
- VOC compatible

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO		
		P500 - P800
		MOBIHEL LIMPIADOR PARA PLÁSTICOS

	Viscosidad (RFU): DIN 53211 Φ4 mm/20°C	Listo para usar
	Aplicación con pistola:	1.2 - 1.3 mm 1 - 1.5 bar
	numero de aplicaciones:	1 capa
	Espesor de la película:	3 - 5 μm
	Secado a 20°C:	10 min
	Tratamiento adicional:	Cualquier fondo 2K del programa MOBIHEL Cualquier acabado del programa MOBIHEL
	Vida útil:	18 meses

Valor límite UE VOC para este tipo de producto (categoría II B (e)) en el formulario, que está listo para aplicar es de **840 g/l**. VOC de este producto, preparado para su uso es **800 g/l**.

SOLO PARA USO PROFESIONAL: CONSULTE LA HOJA DE SEGURIDAD

La fecha puede variar dependiendo de las condiciones.

Cualquier parte de esta información puede variar sin previo aviso.

La información se deriva de años de experiencia y en la colaboración del departamento técnico y desarrollo propiedad de Helios Refinish.

Garantizamos que la calidad del trabajo realizado de acuerdo con nuestras instrucciones arroja resultados, mientras que renunciamos a cualquier responsabilidad si se utilizaron otros productos o si otros factores influyeron en el resultado final.

La última versión de TDS reemplaza todas las versiones anteriores. Puede obtener la última versión en su distribuidor

El usuario de este producto debe de usarlo según las leyes y reglamentos de seguridad en el trabajo y gestión de residuos

2024-8 (01.08.2024)

