










Technikai információk (08/24)

MOBIHEL PRIMER MŰANYAGHOZ LOW VOC

- 1K Primer háromrétegű műanyag fényezési rendszerben történő felhasználásra
- Tapadás az összes külső OEM műanyag autóalkatrészhez
- Nem alkalmas polietilén festésére!
- Szórásra kész
- Nagyon gyorsan szárad
- Bármely MOBIHEL 2K SZÓRÓGITT-rel vagy MOBIHEL BASE bevonathoz
- Szín: átlátszó, a hozzáadott pigment lehetővé teszi a kontrollálást felhasználás közben
- VOC kompatibilis

ALAP FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE		
		P500 - P800
		MOBIHEL MŰANYAG TÍSZTÍTÓ LOW VOC

	Viszkózitás(RFU): DIN 53211 Φ 4 mm/20°C	
	Alkalmazás szórópisztollyal:	1.2 - 1.3 mm 1 - 1.5 bar
	Rétegek száma: Rétegvastagság:	1 réteg 3 - 5 μ m
	Száradási idő 20°C-on:	10 min
	További alkalmazás:	
	Szavatossági idő:	18 hónap

2004/42/II B(e) (840) 800

EU határérték VOC (kategória: II B (e)) formájában, felhasználásra kész termék **840** g / l. Felhasználásra előkészített termék **800** g / l.

PROFESSIONÁLIS FELHASZNÁLÁSRA: - Lásd a biztonsági adatlapot

Az adatok különböző körülmények között változhatnak

Az információ a fejlesztési és műszaki szolgálatok együttműködésében szerzett éves tapasztalatokból származik, és a HELIOS Refinish tulajdona. Garantáljuk, hogy az utasításaink szerint végzett munkával minőségi eredményt érhető el. Felelősséget nem vállalunk, amennyiben, más rendszerben használja.

A TDS legújabb verziója felváltja az összes korábbi verziót. A legfrissebb verziót az országának általános forgalmazójától szerezheti be.

A termék felhasználójának a munkahelyi biztonságról és a hulladékkezelésről szóló törvényeknek és rendeleteknek megfelelően kell használnia

2024-12 (01.08.2024)