


















Technikai információk (08/24)

## MOBIHEL PRIMER

- Egykomponensű, könnyen felhordható és gyorsan száradó alapozó
- Krómmentes
- Kiváló korrózióálló tulajdonságok,
- Tapadás minden típusú alapfelületen (acéllemez, horganyzott acél és alumínium)
- Felhordás szórópisztollyal vagy ecsettel
- Bármely MOBIHEL-filler-rel átvonható
- Colour: oliva zöld, szürke
- VOC kompatibilis

	FE	ZN	AL
<b>ALAP FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE</b>	 P220 - P280	 MOBIHEL ANTISZILIKONOS TISZTÍTÓSZER LOW VOC	 MOBIHEL ANTISZILIKONOS TISZTÍTÓSZER LOW VOC
	 MOBIHEL ANTISZILIKONOS TISZTÍTÓSZER LOW VOC	 P220 - P280	 P220 - P280
		 MOBIHEL ANTISZILIKONOS TISZTÍTÓSZER LOW VOC	 MOBIHEL ANTISZILIKONOS TISZTÍTÓSZER LOW VOC

	<b>Keverési arány súly szerint:</b>	MOBIHEL PRIMER MOBIHEL PRIMER HÍGÍTÓ	100 g 16 g
	<b>Viszkozitás(RFU):</b> DIN 53211 $\Phi$ 4 mm/20°C	20 - 25 s MOBIHEL PRIMER HÍGÍTÓ (10 – 15%)	
	<b>Alkalmazás szórópisztollyal:</b>	1,3 – 1,4 mm 2 – 2,5 bar	
	<b>Rétegek száma:</b> <b>Rétegvastagság:</b>	2-3 réteg 25 - 30 $\mu$ m	
	<b>Ecseteléshez:</b>	5 - 10 %	

	<b>Rétegek:</b>	5 - 10 min/20°C
	<b>Száradási idő 20°C-on:</b> <b>Száradási idő 60°C-on:</b>	2 h 20 min
	<b>További alkalmazás:</b>	Az összes MOBIHEL 2K SZÓRÓGITT
	<b>Szavatossági idő:</b>	2 év

2004/42/II B(c) (780) 720

EU határérték VOC (kategória: II B (c)) formájában, felhasználásra kész termék **780 g / l**. Felhasználásra előkészített termék **720 g / l**.

PROFESSIONÁLIS FELHASZNÁLÁSRA: - Lásd a biztonsági adatlapot

Az adatok különböző körülmények között változhatnak

Az információ a fejlesztési és műszaki szolgálatok együttműködésében szerzett éves tapasztalatokból származik, és a HELIOS Refinish tulajdona.

Garantáljuk, hogy az utasításaink szerint végzett munkával minőségi eredményt érhető el. Felelősséget nem vállalunk, amennyiben, más rendszerben használja.

A TDS legújabb verziója felváltja az összes korábbi verziót. A legfrissebb verziót az országának általános forgalmazójától szerezheti be.

A termék felhasználójának a munkahelyi biztonságról és a hulladékkezelésről szóló törvényeknek és rendeleteknek megfelelően kell használnia

2024-12 (01.08.2024)