

Техничка информација (08/24)

MOBIHEL ANTIGRAVEL

- Еднокомпонентен премаз на база на модифицирана гума
- За заштита на праговите на автомобилите од удар на камчиња
- Премазот е отпорен на сол, влага и бензин
- Може да се премачка веднаш по сушењето
- Боја: сива и црна
- Одговара на VOC директивите

ПРИПРЕМА ПОДЛОГА		
		МОБИHEL АНТИСИЛИКОНСКА ТЕЧНОСТ ЗА ЧИСТЕЊЕ

	Тресење:	40x
	Потребни пиштоли за фарбање:	3- 4 бар 2 - 3 слоеви
	Температура на примена:	мин15°C
	Испаривање:	5 - 10 min/20°C
	Сушење при 20°C:	60 - 90 мин
	Сушење при 60°C:	30 мин
	Рок на употреба:	2 години

2004/42/II B(e) (840) 400

EU гранична вредност VOC за таа врста на производ (категорија II B (x)), кога е припремен за апликација **840** g/l.
VOC овој производ
припремен за употреба е - **400** g/l.

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА - Погледнете ги сигурносните листи

Податоците моча да варираат поради различни услови

Сите делови од овие податоци се подложни на измени во било кое време без предходна најава.

Информациите се добиени од повеќегодишното искуство во соработка со Развојните и технички служби и се сопственост на компанијата HELIOS Refinish.

Гарантираме дека квалитетот на изведените работи према нашите упатства ќе даде резултати, додека се одрекуваме од одговорност доколку се користени други проиводи или ако на конечниот изглед имале влијание други фактори.

Најновиот ТДС ги заменува сите досегашни, а го добивате директно од вашиот продажен партнер.

Корисникот на овој производ треба да го користи во согласност со законите и прописите за сигурност при работа и управување со отпад.

2024-13 (01.08.2024)

