






Техничка информација (08/24)

МОБИHEL БЕЗБОЈНА БАЗА

- За парцијално фарбање МОБИHEL BAZA со примена на техника на премин
- Помага во постигнување на мазна хомогена површина во зоната на премин, како би се избегнале ивици околу поправеното подрачје

	Потребни пиштоли за фарбање:	ЧЕКОР 1: МОБИHEL БЕЗБОЈНА БАЗА 1,2-1,3 мм 2 бар 1 × мокар прелаз: 5 – 10 µm
	Потребни пиштоли за фарбање:	ЧЕКОР 2: МОБИHEL BAZA 1,3-1,4 мм 2-2,5 бар 2 ×полни слоеви: 15 – 25 µm
	Испаривање:	10 - 15 min/20°C
	Понатамошна припрема:	МОБИHEL 2К БЕЗБОЈНИ ЛАК
	Рок на употреба:	4 години

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА - Погледнете ги сигурносните листи

Податоците моча да варираат поради различни услови

Сите делови од овие податоци се подложни на измени во било кое време без предходна најава.

Информациите се добиени од повеќегодишното искуство во соработка со Развојните и технички служби и се сопственост на компанијата HELIOS Refinish.

Гарантираме дека квалитетот на изведените работи према нашите упатства ќе даде резултати, додека се одрекуваме од одговорност доколку се користени други производи или ако на конечниот изглед имале влијание други фактори.

Најновиот ТДС ги заменува сите досегашни, а го добивате директно од вашиот продажен партнер.

Корисникот на овој производ треба да го користи во согласност со законите и прописите за сигурност при работа и управување со отпад.

2024-2 (02.08.2024)