






Технічна інформація (08/24)

MOBHEL БАЗА ДЛЯ ПЕРЕХОДУ

- Використовується для фарбування MOBHEL BASE за допомогою технології розмивання (ФАРБУВАННЯ МЕТОДОМ ПЕРЕХОДУ).
- Це допомагає досягти однорідного нанесення на вицвівшу зону, уникаючи темних країв навколо відремонтованої ділянки

	Розпилення:	КРОК 1: MOBHEL БАЗА ДЛЯ ПЕРЕХОДУ 1,2-1,3 мм 2 бар 1 × мокрий шар
	Розпилення:	КРОК 2: MOBHEL БАЗА МІХ 1,3-1,4 мм 2-2,5 бар 2 повних шари = 15 - 22 μm
	Витримка/випарювання між шарами:	10 - 15 хв./20°C
	Подальша обробка:	Всі безбарвні лаки з програми MOBHEL
	Термін зберігання:	4 роки

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ!

Дані в інформації можуть змінюватися в залежності від різних умов.

Всі пункти цієї інформації можуть бути змінені в будь-який час без попереднього повідомлення.

Інформація заснована на багаторічному досвіді співпраці з Відділом Розробки і Відділом Технічного обслуговування і є власністю HELIOS Refinish.

Гарантуємо, що якість виконаної роботи відповідно з нашими інструкціями дає відповідні результати. Відмовляємося від будь-якої відповідальності, якщо були використані будь-які інші продукти або будь-які інші фактори вплинули на кінцевий результат.

Остання версія технічної інформації замінює всі попередні, отримати її можна безпосередньо у Вашого торгового партнера.

Користувач цього продукту повинен використовувати його відповідно до законодавства і правил безпеки при використанні та утилізації відходів.

2024-3 (02.08.2024)