






Техническа информация (08/24)

## MOBIHEL HYDRO БЕЗЦВЕТНА БАЗА

- За частично боядисване с MOBIHEL HYDRO по метода на преход(преливане),
- Спомага за постигане на гладка равномерна побърхност в зоната на преход(преливане), като се избягват тъмни очертания около ремонтираната зона.
- Отговаря на директивата за ЛОС

	Нанасяне с пистолет:	<b>СТЪПКА 1:</b> <b>MOBIHEL HYDRO БЕЗЦВЕТНА БАЗА</b> 1.2 - 1.3 мм 2 бар 1x мокро преминаване: 5-10 микр.
	Нанасяне с пистолет:	<b>СТЪПКА 2:</b> <b>MOBIHEL HYDRO БАЗА</b> 1.3 - 1.4 мм 2 - 2.5 бар 2x: 15 - 25 микр.
	Изчакване:	10 - 15 min/20°C
	Нанасяне с пистолет:	MOBIHEL 2K БЕЗЦВЕТЕН ЛАК
	Срок на годност:	2 години

2004/42/II B(d) (420) 410

В съответствие с изискванията на ЕС пределното съдържание на летливи вещества (VOC) за дадения вид материал категория II Б (х), подготвен за нанасяне, е **420 г/л**. VOC на наша материал е **410 г/л**

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА - Вижте Информационния лист за безопасност

Данните могат да варират при различни условия.

Всяка част от тази информация може да се промени по всяко време без предупреждение.

Информацията е получена от дългогодишен опит и е собственост на HELIOS Refinish.

Ние гарантираме, че качеството на работа, извършена съгласно нашите инструкции, дава резултати, ние не поемаме отговорност, ако са използвани други продукти или ако други фактори са повлияли на крайния резултат.

Последната версия на TDS замества всички предишни версии. Можете да получите най-новата версия от вашия дистрибутор във вашата страна.

Потребителят на този продукт трябва да използва продукта в съответствие със законите и разпоредбите за безопасност при работа и управление на отпадъците.

2024-6 (02.08.2024)