



Ficha técnica (08/24)

MOBIHEL 2K DILUYENTE 2400 PARA DIFUMINADOS

- Se utiliza para pintar los límites entre la zona reparada y el antiguo barnizado

	Proporción de mezcla:	En MOBIHEL barniz 2K, el cual estará preparado para su aplicación en spray, se añade el MOBIHEL 2K diluyente 2400 para difuminados en una proporción de 1:3 y lo aplicamos en spray sólomente al límite entre la zona reparada y el antiguo barnizado
	Vida útil:	5 años

2K materiales reaccionan con la humedad; cuidar que todos los contenedores y herramientas son absolutamente secas. Mientras que la capa, la humedad relativa ambiente no debe exceder el 80%.

SOLO PARA USO PROFESIONAL: CONSULTE LA HOJA DE SEGURIDAD

La fecha puede variar dependiendo de las condiciones.

Cualquier parte de esta información puede variar sin previo aviso.

La información se deriva de años de experiencia y en la colaboración del departamento técnico y desarrollo propiedad de Helios Refinish.

Garantizamos que la calidad del trabajo realizado de acuerdo con nuestras instrucciones arroja resultados, mientras que renunciamos a cualquier responsabilidad si se utilizaron otros productos o si otros factores influyeron en el resultado final.

La última versión de TDS reemplaza todas las versiones anteriores. Puede obtener la última versión en su distribuidor

El usuario de este producto debe de usarlo según las leyes y reglamentos de seguridad en el trabajo y gestión de residuos

2024-8 (02.08.2024)