



Технічна інформація (09/25)

HELIOS REFINISH 2K ADDITIVE EXTRA SLOW

- Використовується при нанесенні матеріалу на дуже високих зовнішніх температурах для ідеального нанесення (від 30 - 40 ° C) для всіх GRAVIHEL 2K PUR Top Coats Binders та MOBIHEL 2K акрилової емалі.

	Ретельно перемішати:	5% від кількості розріджувача, призначеного для кожного окремого продукту (всі GRAVIHEL 2K PUR TOP COATS та MOBIHEL 2K акрилова емаль), замінюють на HELIOS REFINISH 2K ADDITIVE EXTRA SLOW
	Термін зберігання:	4 роки

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ!

Close the packaging of the Hardener immediately after use, because the product reacts with air humidity and may cause defects in the product.
Дані в інформації можуть змінюватися в залежності від різних умов.

Всі пункти цієї інформації можуть бути змінені в будь-який час без попереднього повідомлення.

Інформація заснована на багаторічному досвіді співпраці з Відділом Розробки і Відділом Технічного обслуговування і є власністю HELIOS Refinish.

Гарантуємо, що якість виконаної роботи відповідно з нашими інструкціями дає відповідні результати. Відмовляємося від будь-якої відповідальності, якщо були використані будь-які інші продукти або будь-які інші фактори вплинули на кінцевий результат.

Остання версія технічної інформації замінює всі попередні, отримати її можна безпосередньо у Вашого торгового партнера.

Користувач цього продукту повинен використовувати його відповідно до законодавства і правил безпеки при використанні та утилізації відходів.

2025-38 (02.09.2025)